

Tamanho			25	40	60	100
Torque nominal	(Nm)	T _{KN}	25	40	60	100
Torque máximo	(mm)	T _{Kmax}	37.5	60	90	150
Comprimento do acoplamento	(mm)	A	73.2	75.3	77.6	103.8
Diâmetro externo	(mm)	B	56	63	68	82
Comprimento de ajuste	(mm)	C	27	27	27	32.5
Diâmetro do furo H7	(mm)	D ₁ / D ₂	18-28	20-30	27-35	24-40
Parafuso de fixação		E	M5	M5	M5	M5
Torque de aperto	(Nm)		5.5	6	6	6
Limitação do diâmetro do eixo	(mm)	F	26	-	31	38
Momento de inércia	(10 ⁻³ kgm ²)	J _{ges}	0.187	0.304	0.422	1.170
Peso	(kg)		0.390	0.508	0.603	1.156
Rigidez de torção	(Nm/rad)	C _T	23,000	29,000	41,000	78,500
Deslocamento axial	± (mm)	Valor máx.	0.81	0.85	1	1.15
Deslocamento latera	l± (mm)		0.29	0.32	0.35	0.53
Deslocamento da angula	± (grau)		2	2	2	2
Velocidade máxima	(1/min)		10,000			