

Tamanho			1.5	2		4.5	10		15		30	60		80		150		200		300		500		800		1,500	
Faixa de ajuste disponível de - a (valores aproximados)	(Nm)	T _{KN}	0.1-0.6 0.4-1 0.8-1.5	0.2-1.5 ou 0,5-2		1-3 ou 3-6	2-6 ou 4-12		5-10 ou 8-20		10-25 ou 20-40	10-30 ou 25-80		20-70 ou 30-90		20-70 45-150 80-180		30-90 60-160 120-240		100-200 150-240 200-320		80-200 200-350 300-500		400-650 500-800 650-850		650-800 700-1,200 1,000-1,800	
Faixa de ajuste disponível de - a (valores aproximados) (Versão "F")	(Nm)	T _{KN}	0.3-0.8 ou 0,6-1,3	0.2-1 ou 0,7-2		2.5-4.5	2-5 ou 5-10		7-15		8-20 ou 16-30	20-40 ou 30-60		20-60 ou 40-80		20-60 40-80 80-150		80-140 ou 130-200		120-180 ou 160-300		60-150 100-300 250-500		200-400 ou 450-800		1,000-1,250 ou 1.250-1.500	
Comprimento total	(mm)	A	42	46	51	57	65	65	74	75	82	87	95	102	112	115	127	116	128	128	140	139	153	163	177	190	223
Comprimento total (versão "F")	(mm)	A ^F	42	46	51	57	65	65	74	75	82	87	95	102	112	117	129	118	130	131	143	142	156	167	181	201	232
Anel de acionamento Ø	(mm)	B	23	29		35	45		55		65	73		92		92		99		120		135		152		174	
Ø do anel de acionamento, (versão "F")	(mm)	B ^F	24	32		42	51.5		62		70	83		98		98		117		132		155		177		187	
Comprimento do ajuste de fixação	(mm)	C	11	13		16	16		22		27	31		35		35		40		42		51		48		67	
Diâmetro interno de Ø a Ø H7	(mm)	D /D ₁₂	3-8*	4-12*		5-14*	6-16*		10-26		12-30	15-32		19-42		19-42		24-45		30-60		35-60		40-75		50-80	
Diâmetro	(mm)	D ₃	9.1	12.1		14.1	20.1		21.1		24.1	32.1		36.1		36.1		42.1		58.1		60.1		60.1		68.1	
Diâmetro externo de acoplamento	(mm)	E	19	25		32	40		49		55	66		81		81		90		110		123		134		157	
Distância	(mm)	F	12	13		15	17		19		24	28		31		31		35		35		45		50		63	
Distância, (versão "F")	(mm)	F ^F	11.5	12		14	16		19		22	29		31		30		33		35		43		54		61	
Distância	(mm)	G	3.5	4		5	5		6.5		7.5	9.5		11		11		12.5		13		17		18		22.5	
Distância entre centros	(mm)	H	6	8		10	15		17		19	23		27		27		31		39		41		2x48		2x55	
Parafuso ISO 4762		I	M2.5	M3		M4	M4		M5		M6	M8		M10		M10		M12		M12		M16		2xM16		2xM20	
Torque de aperto	(Nm)		1	2		4	4.5		8		15	40		50		70		120		130		200		250		470	
Peso aproximado	(kg)		0.047	0.07		0.2	0.3		0.4		0.6	1.0		2.0		2.4		4.0		5.9		9.6		14		21	
Momento de inércia (10 ⁻³ kgm ²)		J _{ges}	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.07	0.10	0.15	0.27	0.32	0.75	0.80	1.80	1.90	2.50	2.80	5.10	5.30	11.5	11.8	22.8	23.0	42.0	83.0
Lateral ± (mm)		Valor máx.	0.15	0.15	0.20	0.20	0.25	0.20	0.30	0.15	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35
Angular ± (graus)			1	1	1.5	1.5	2	1.5	2	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1.5	2	1.5	2	2	2.5	2.5	2.5
Rigidez da mola lateral (N/mm)			70	40	30	290	45	280	145	475	137	900	270	1,200	420	920	255	1,550	435	2,040	610	3,750	1,050	2,500	840	2,000	3,600
Distância de acionamento	(mm)		0.7	0.8		0.8	1.2		1.5		1.5	1.7		1.9		1.9		2.2		2.2		2.2		2.2		3	

A^F , B^F , L^F = Versão de desengate total / reengajamento manual (F) Versões maiores disponíveis mediante solicitação.

* É possível um rasgo de chaveta com furo máximo somente no cubo de fixação.