

Série		5.81_.WD / 5.82_.WD / 5.84_.WD											
Tamanho		23	50	10	18	36	55	75	76	77	78	80	
Torque da embreagem	Nm	480	940	2000	4000	7550	11900	15500	22900	32000	42800	56600	
Torque do freio		345	665	1450	2850	5390	8500	11200	16300	22850	30500	38500	
Pressão	bar	5,5											
Velocidade máx.		2750	2250	1750	1500	1250	1100	1000	850	750	700	630	
Peso	581 WD	Kg	9,2	15,5	32	60	112	170	228	325	453	655	820
	582 WD		9	15	30	58	106	163	220	313	437	615	774
	584 WD		9,2	15,5	32	60	112	170	228	325	453	655	820
J. int.		Kg m²	0,026	0,07	0,25	0,72	1,85	4,24	6,6	12,2	21,1	31,5	51,4
J. ext.	581 WD	Kg m²	0,013	0,04	0,1	0,283	0,953	1,546	2,91	4,97	8,82	20	27,3
	582 WD		0,008	0,027	0,062	0,202	0,615	1,031	1,55	3,34	6,51	10,5	12,8
	584 WD		0,013	0,04	0,1	0,283	0,953	1,546	2,91	4,97	8,82	20	27,3
Novo vol		dm³	0,093	0,164	0,320	0,671	1,18	1,75	2,23	3,21	4,88	6,42	8,38
Volum. desg. máx.			0,148	0,250	0,524	1,038	1,95	2,79	3,58	5,23	7,62	9,97	13,6
Ø A Ø A1 Ø A2 Ø B		250	315	390	495	610	695	770	880	970	1100	1180	
		325	410	490	635	790	885	990	1135	1235	1450	1525	
		205	255	325	408	500	584	640	725	810	890	965	
		188	236	305	380	466	543	593	675	755	830	905	
Ø C (H7)	Min. Max.	28	35	45	55	70	80	90	100	115	115	135	
		48	65	80	95	125	145	160	180	200	220	240	
Ø D		226	275	347	435	535	620	680	775	865	950	1025	
E		1,7	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
Ø F Ø F ₁ Ø F ₂	12 x 30™	15	22	30	32	45	45	60	60	65	75	80	
		15	15	22	30	32	32	45	45	60	65	65	
		10	12	15	18	25	25	30	35	40	45	45	
G		66	75	92	112	140	160	175	195	220	240	260	
Ø H		85	105	141	168	198	224	250	294	324	354	390	
Ø I		60	79	99	118	153	176	194	221	246	270	305	
Ø J ₁		9,5	11	13,5	16,5	19	19	23	25	28	33	33	
K K 1 K 2 K		20	25	25	25	35	35	45	45	45	60	60	
		20	20	25	25	25	25	35	35	45	45	45	
		7,5	11	13	16	20	20	25	38	43	36	36	
L		30	45	60	65	90	90	120	120	130	150	160	
L ₁		30	30	45	60	65	65	90	90	120	130	130	
M		3	4	4	5	5	5	5	5	5	20	15	
N		7,5	8	10,5	13	17	22	24	26	28	17	28	
N ₁		22	25,5	31,5	38	47	55	61	66	75	81	90	
Ø O ₁ P P	2 x 180™	6	8	10	14	17	20	22	25	28	30	35	
		38	40	54	69	87	102	110	125	136	141,5	157	
		32	38,5	45	58	73	84	86	100	114	121,5	132	
1 Q _(*)		3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
Ø R Ø R ₁ Ø R ₂	12 x 30™	4,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	10,5	10,5	
		4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	
		M5	M6	M8	M10	M14	M14	M16	M20	M24	M24	M24	
Ø T		284	360	446	565	695	785	880	1000	1110	1260	13340	
Ø T ₁		359	444	535	691	860	955	1075	1220	1345	1595	1670	
U		11	16	20	21	29,5	29,5	41	41	43,5	52,5	55	
U ₁		11	11	16	20	21	21	29,5	29,5	41	43,5	43,5	
W		M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	M18	-	
Ø Y		105	133	170	215	268	268	355	380	410	488	-	
Qtd (w)		2 x 180 ^T	2 x 180 ^T	2 x 180 ^T	2 x 180 ^T	2 x 180 ^T	4 x 90 TM	2 x 180 ^T	4 x 90 TM	2 x 180 ^T	2 x 180 ^T	-	
Z		17	22	28	36	42,5	51	55	62,5	71	78	86	
Ta ₁ Ta ₂	Nm	6,6	11	27,5	54	95	148	230	230	450	780	780	
		6	10	25	49	135	135	210	410	710	710	710	

(*) Espaço necessário para a instalação.