



Modelo	Código	D	d	c	Z	Sessão mm²	Peso Kg/m	Tolerância			Sm 45°	r
11AS	SASO 1100	14	11	3	6	121,9	0,949	-0,07	0	0	0,2	0,2
								-0,2	-0,08	-0,08		
13AS	SASO 1300	16	13	3,5	6	164,1	1,287	-0,07	0	0	0,2	0,2
								-0,2	-0,08	-0,08		
16AS	SASO 1600	20	16	4	6	243,4	1,911	-0,07	0	0	0,2	0,2
								-0,25	-0,08	-0,08		
18AS	SASO 1800	22	18	5	6	312,4	2,453	-0,07	0	0	0,2	0,2
								-0,25	-0,08	-0,08		
21AS	SASO 2100	25	21	5	6	399,8	3,139	-0,07	0	0	0,2	0,2
								-0,25	-0,08	-0,08		
23AS	SASO 2300	28	23	6	6	505,2	3,964	-0,07	0	0	0,3	0,3
								-0,27	-0,08	-0,08		
26AS	SASO 2600	32	26	6	6	638,6	5,008	-0,07	0	0	0,3	0,3
								-0,27	-0,08	-0,08		
32AS	SASO 3200	38	32	6	8	947,8	7,433	-0,07	0	0	0,3	0,3
								-0,27	-0,08	-0,08		
36AS	SASO 3600	42	36	7	8	1185,3	9,302	-0,07	0	0	0,3	0,3
								-0,27	-0,08	-0,08		
42AS	SASO 4200	48	42	8	8	1576,7	12,371	-0,07	0	0	0,3	0,3
								-0,27	-0,08	-0,08		
46AS	SASO 4600	54	46	9	8	1949	15,3	-0,07	0	0	0,5	0,5
								-0,27	-0,08	-0,08		