

Tamanho			10	30	60	150	200	300	500	800
Torque nominal	(Nm)	T <sub>KN</sub>	10	30	60	150	200	300	500	800
Comprimento total mínimo a máximo	(mm)	A <sup>-2</sup>	110 - 6,000	140 - 6,000	170 - 6,000	215 - 6,000	210 - 6,000	250 - 6,000	264 - 6,000	260 - 6,000
Diâmetro externo do cubo de fixação	(mm)	B	40	55	66	81	90	110	123	134
Comprimento de ajuste	(mm)	C	16	27	31	35.5	40.5	43	50	48
Diâmetro interno de Ø a Ø H7	(mm)	D1/2	5 - 20	10 - 28	12 - 32	19 - 42	22 - 45	30 - 60	35 - 60	40 - 72
Com rasgo de chaveta no máximo. Ø H7	(mm)	D1/2	17	23	29	36	45	60	60	66
Parafuso de fixação ISO 4762		E	M4	M6	M8	M10	M12	M12	M16	2x M16
Torque de aperto	(Nm)		5	15	40	70	110	130	200	250
Distância entre centros	(mm)	F	15	19	23	27	31	39	41	48
Distância	(mm)	G	5	7.5	9.5	11	12.5	13	17	18
Comprimento do corpo do fole	(mm)	H	44.5	57.5	71	78	86	94	110	101
Distância	(mm)	I	38.5	51	61	69	75.5	81	96	89
Parafuso de fixação ISO 4762		J	4x M4	6x M4	6x M5	8x M6	8x M6	8x M8	8x M8	10x M8
Torque de aperto	(Nm)		3	4	7	10	12	30	30	40
Diâmetro externo da seção do tubo	(mm)	K	35	50	60	76	90	100	110	120
Círculo do furo do parafuso Ø	(mm)	L	45	62.5	71.5	88	100	120	132	138
Diâmetro externo do flange	(mm)	M	52	70	80	98	110	135	148	153
Valor médio do eixo	(mm)	N	25	34	41	47	52	56	66	64