

Tamanho		2			5			10			25			
Faixa de ajuste disponível de – a (KNm)			0.2-0.5	0.5-1.0	1.0-1.5	0.7-2	1.2-4	3.2-6	2-5	4-10	6-14	3-6	5-12	9-19
			3×ST10	6×ST10	6×ST10	3×ST15	6×ST15	6ST15	3×ST15	6×ST15	9×ST15	3×ST15	6×ST15	9×ST15
Comprimento total (mm)	A ₁		300			355			410			490		
Diâmetro externo do flange (parte ST) (mm)	B ₁		198			220			270			318		
Diâmetro externo do flange de montagem (parte ST) (mm)	B ₂		192			209			259			300		
Diâmetro externo do flange (acoplamento de engrenagem) (mm)	B ₃		168			200			225			265		
Diâmetro do cubo (acoplamento de engrenagem) (mm)	B ₄		130.5			158.4			183.4			211.5		
Comprimento do ajuste/comprimento do trilho (mm)	C _{1/2}		62			76			90			105		
Diâmetro do furo Ø a Ø F7 (mm)	D _{1/2}		30-78			32-98			42-112			46-132		
Comprimento (mm)	E		63.5			78.5			92.5			108		
Parafuso (mm)	F		6×M8			10×M12			12×M12			12×M16		
Torque de aperto (mm)			18			65			65			150		
Distância (mm)	L		110			138			159.5			202		
Distância (mm)	M		148			188			209.5			252		
Trajectoria de atuação (mm)	N		3.5			4.5			4.5			4.5		
Diâmetro de montagem - elementos (mm)	O		154			171			220			270		
Momento de inércia (aprox.) D max. + sgmnt máx. (10 ⁻³ kgm²)			108			244			529			1,117		
Velocidade máxima (1/min.)			4,000			3,900			3,700			3,550		
Peso aproximado em D max. + sgmnt máx. (kg)			25			45			65			100		
Axial (mm)			1.5			2.5			2.5			3		
Angular (graus)			2×0.35°			2×0.35°			2×0.35°			2×0.35°		

Tamanho		40			60			100			160			250	
Faixa de ajuste disponível de – a (KNm)		12-21	22-32	32-45	11-18	22-36	30-55	24-50	45-90	80-110	25-55	50-110	80-165	100-170	160-250
		6×ST30	6×ST30	9×ST30	3× ST30	6× ST30	9× ST30	3× ST70	6× ST70	9× ST70	3× ST70	6× ST70	9×ST70	8× ST71	12× ST71
Comprimento total (mm)	A ₁	600			660			780			860			891	
Diâmetro externo do flange (parte ST) (mm)	B ₁	428			459			592			648			740	
Diâmetro externo do flange de montagem (parte ST) (mm)	B ₂	399			418			560			618			724	
Diâmetro externo do flange (acoplamento de engrenagem) (mm)	B ₃	330			370			438			525			639	
Diâmetro do cubo (acoplamento de engrenagem) (mm)	B ₄	275.5			307			367			423			505	
Comprimento do ajuste/comprimento do trilho (mm)	C _{1/2}	135			150			190			220			220	
Diâmetro do furo Ø a Ø F7 (mm)	D _{1/2}	60-174			70-190			110-233			120-280			200-280	
Comprimento (mm)	E	139			154			194			225			296	
Parafuso DIN 609 12.9 (mm)	F	14×M16			14×M18			14×M22			16×M24			22×M24	
Torque de aperto (mm)		150			220			400			520			520	
Distância (mm)	L	238			275			318			360			458	
Distância (mm)	M	306			343			408			450			534	
Trajetória de atuação (mm)	N	8			8			10			10			10	
Diâmetro de montagem – elementos (mm)	O	350			376			490			532			630	
Momento de inércia (aprox.) D max. + sgmnt máx. (10 ⁻³ kgm²)		4,363			6,650			20,611			33,820			84,926	
Velocidade máxima. (1/min.)		2,750			2,420			1,950			1,730			950	
Peso aproximado em D max. + sgmnt máx. (kg)		225			293			570			718			1,110	
Axial (mm)		4			4			4			5			6	
Angular (graus)		2×0.35°			2×0.35°			2×0.35°			2×0.35°			2×0.35°	