

Série		5.75_.WD / 5.75_.WD / 5.76_.WD																				
Tamanho		05	11	16	23	50	10	13	18	19 N	25 N	36	37 N	55	75	76	77	78	80	81	82	
Torque da embreagem		Nm	65	175	205	265	695	1465	1465	2760	3430	4785	5710	6720	9500	13400	19100	29300	39000	50000	70000	98000
Torque do freio			28	75	125	185	490	1030	1030	1960	2495	3410	4060	4780	8000	10000	15800	20500	27600	36000	50000	71500
Pressão		bar	5,5																			
Velocidade máx.		min ⁻¹	3500	3200	3200	2700	2250	1750	1750	1450	1450	1300	1200	1200	1000	900	800	750	700	630	560	500
Peso	575 WD	Kg	5,5	6,5	6	8	15	24	25	43	53	70	80	100	138	185	255	421	575	681	879	1215
	575 WA		-	-	-	-	15	24	25	45	55	72	82	102	139	191	265	406	570	653	846	1170
	576 WD		5,5	6,5	6	8,5	16	25	26	45	55	73	84	104	144	195	262	418	615	727	926	1280
J. int.		Kg m²	0.006	0.013	0.014	0.022	0,05	0.173	0.173	0,5	0,65	1,06	1,41	1,72	3,81	5,58	10,5	19,27	30,65	45,55	80,6	139
J. ext.	575 WD	Kg m²	0.002	0.003	0.005	0.008	0.027	0.062	0.062	0.202	0.202	0.382	0,53	0.609	1,04	1,55	3,34	6,51	10,7	13,1	20	33
	575 WA		-	-	-	-	0.027	0.045	0.045	0.131	0.131	0,26	0.341	0.535	0.881	1,26	2,24	3,87	9,5	10,2	17,7	29,2
	576 WD		0.002	0.003	0.005	0.008	0.027	0.062	0.062	0.202	0.202	0.382	0,53	0.609	1,04	1,55	3,34	6,51	10,7	13,1	20	33
Novo vol		dm³	0,02	0.035	0,04	0.072	0.145	0.276	0.276	0,43	0,58	0,78	0,74	0,98	1,45	1,76	2,84	4,45	5,2	6,9	9,3	12,5
Volum. desg. máx.			0.045	0.075	0,06	0,12	0.273	0.462	0.462	0,74	0,98	1,36	1,26	1,76	2,5	3,12	5,2	8,26	10,2	11,7	16,4	21,9
Ø A ₁ Ø A ₂ Ø B			-	-	305	325	410	490	490	635	635	710	790	790	885	990	1135	1235	1450	1525	1645	1855
			135	173	182	205	255	325	325	408	408	450	500	500	584	640	725	810	890	965	1080	1215
			120	158	166	188	236	305	305	380	380	420	466	466	543	593	675	755	830	905	1015	1140
Ø C (H7)	Min. Max.	14	19	19	25	30	35	35	45	45	45	50	50	64	90	100	125	125	140	150	170	
		24	35	35	35	52	65	65	90	90	95	110	110	150	165	180	180	200	220	240	355	
Ø D Ø D D ₁ E E ₁			151	192	198	226	275	347	347	435	435	482	535	535	620	680	775	865	950	1025	1145	1276
			-	-	-	-	275	345	345	430	430	480	530	530	620	680	770	860	945	1020	1140	1280
			2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	10	10	10	10
			-	-	-	-	7	9	7	10,5	9	11,5	12	14	14	14,5	17	18,5	24	24	27	28
Ø F ₁ Ø F ₂ Ø F ₃	12 x 30™ 12 x 30™	-	-	-	14	14	14	14	22	22	30	30	30	30	40	45	45	65	65	65	75	
		9 (6)	10 (6)	10	10	12	15	15	18	18	22	25	25	25	30	35	40	45	45	50	55	
		-	-	-	-	7	8,5	8,5	10,5	10,5	12,5	15	15	15	17	21	25	25	25	28	33	
G			42	50	46	58	66	82	82	100	112	125	125	140	160	185	205	230	248	260	295	330
Ø H Ø H ₁			60	65	75	70	97	125	125	153	172	192	190	210	245	270	310	320	345	395	450	490
			60	65	121	70	90	130	130	145	160	166	180	190	250	270	290	320	350	370	450	490
Ø I Ø J ₁			35	47	51	47	65	81,5	81,5	109	129	142	133	156	192	214	240	256	285	319	366	417
			9	9,5	9	9,5	10,5	13,5	13,5	13,5	13,5	17	19	16,5	20	20	26	26	26	26	30	42
K ₁ K ₂			-	-	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	35	35	35	45	45	45	60	
			5,5	8	8	8	12	13	14	16	16	20	20	20	24	28	38	43	45	45	50	55
L ₁			-	-	25	28	28	28	28	45	45	60	60	60	60	80	90	90	130	130	130	150
M ₁ M ₂			-	-	-	-	20	27	26,5	33	47	50	38,5	55	63	79	85	95	99	103	120	131
			13	15	12	18	20	24	26,5	31,5	47	50	32	55	63	79	85	95	99	103	120	131
N ₁ N ₂			5	6	6	9	11	14	14	14,5	16	18	17	22	25	27	29	34	38	42	46	52
			-	-	-	-	11	14,5	14	15	16	18	21	22	25	27	29	34	38	42	46	52
Ø O P ₂			4	5	4	6	6	10	10	12	13,5	14	14	16	18	20	21	23	25	32	32	35
			-	-	21	16	30,5	34	39	38	40	47	59	56	67,5	68,5	80,5	95	94	102	118	138,5
Ø R ₁ Ø R ₂			-	-	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	10,5	
12 x 30°			M4 (6)	M5(6)	M5	M5	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M14	M14	M14	M16	M20	M24	M24	M24	M27	M30
S S ₁			30	38	38	38	46	56	56	70	70	75	75	75	84	96	110	120	138	138	138	138
			6	5,8	5,8	5,8	6,5	9,5	9,5	10,5	10,5	13,5	13,5	13,5	17	17	20	21	24	24	24	24
Ø T ₁			-	-	337	361	446	527	527	680	680	775	855	855	950	1075	1220	1335	1595	1670	1790	2015
U ₁			-	-	11	11	11	11	11	16	16	20	20	20	20	27	29,5	29,5	43,5	43,5	43,5	52,5
W Ø Y			M5	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M8	M8	M10	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M18	M18	M20	M24
			35	47	67	47	113	146	146	182	205	240	226,5	268	290	329	373	420	470	555	627	696
Qtd (W)			2x180 o	-	2x180 o	2x180 o	2x180 o	2x180 o	2x180 o	2x180 o	2x180 o	2x180 o	8x45°	4x90°	4x90°	4x90°	2x180 o	2x180 o	2x180 o	2x180 o	4x90°	
Z			12	16	15	17	18,5	21	23	26	27	30	31	33	37,5	44	47	55	60	68	76	85
Ta ₁ Ta ₂	Nm	6,6	6,6	6,6	6,6	11	27,5	27,5	54	54	54	95	95	148	230	230	450	780	780	780	1500	
		2,9	6	6	6	10	25	25	49	49	86	135	135	135	210	410	710	710	710	1050	1450	