

Série		5.85_.WD / 5.85_.WA / 5.86_.WD											
Tamanho		23	50	10	18	36	55	75	76	77	78	80	
Torque da embreagem	Nm	480	940	2000	4000	7550	11900	15500	22900	32000	42800	56600	
Torque do freio		345	665	1450	2850	5390	8500	11200	16300	22850	30500	38500	
Pressão	bar	5,5											
Velocidade máx.	min ⁻¹	2750	2250	1750	1500	1250	1100	1000	850	750	700	630	
Peso	585 WD	Kg	9	14	29	60	100	157	210	300	421	575	728
	585 WA		8,5	15	30	56	103	161	211	306	424	555	723
	586 WD		9,2	15	30	58	105	162	218	311	438	615	775
J. int.		Kg m²	0,026	0,07	0,25	0,72	1,85	4,24	6,6	12,2	21,1	31,5	51,4
J. ext.	585 WD	Kg m²	0,008	0,027	0,062	0,202	0,615	1,031	1,55	3,34	6,51	10,5	12,8
	585 WA		0,008	0,020	0,057	0,170	0,535	1,047	1,50	3	5,33	9,2	12,6
	586 WD		0,008	0,027	0,062	0,202	0,615	1,031	1,55	3,34	6,51	10,5	12,8
Novo vol	dm³	0,093	0,164	0,320	0,671	1,18	1,75	2,23	3,21	4,88	6,42	8,38	
Volum. desg. máx.		0,148	0,250	0,524	1,038	1,95	2,79	3,58	5,23	7,62	9,97	13,6	
Ø A1 Ø A2 Ø B			325	410	490	635	790	885	990	1135	1235	1450	1525
			205	255	325	408	500	584	640	725	810	890	965
			188	236	305	380	466	543	593	675	755	830	905
Ø C (H7)	Min.	28	35	45	55	70	80	90	100	115	115	135	
	Max.	48	65	80	95	125	145	160	180	200	220	240	
Ø D Ø D 1 E E ₁			226	275	347	435	535	620	680	775	865	950	1025
			220	275	345	430	530	620	680	770	860	945	1020
			1,7	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4
			8,5	9,5	11,5	13,5	18,5	19	18,5	23	27,5	31	32,5
Ø F ₁ Ø F ₂ Ø F ₃	12 x 30™		15	15	22	30	32	32	45	45	60	65	65
			10	12	15	18	25	25	30	35	40	45	45
			5,5	7	8,5	10,5	15	15	17	21	25	25	25
G			66	75	92	112	140	160	175	195	220	240	260
Ø H			85	105	141	168	198	224	250	294	324	354	390
Ø I Ø J ₁			60	79	99	118	153	176	194	221	246	270	305
			9,5	11	13,5	16,5	19	19	23	25	28	33	33
K ₁ K ₂			20	20	25	25	25	25	35	35	45	45	45
			7,5	11	13	16	20	20	25	38	43	36	36
L ₁			30	30	45	60	65	65	90	90	120	130	130
M ₁			11	13,5	17	20	25	28	32	35	40	44	48
N ₁			22	25,5	31,5	38	47	55	61	66	75	81	90
Ø O ₁ P ₂		2 x 180™	6	8	10	14	17	20	22	25	28	30	35
			39,5	46,5	55,5	71	90	106	110	126	142	138,5	160
Q _(*)			3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Ø R ₁ Ø R ₂			4,5	4,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5
		12 x 30™	M5	M6	M8	M10	M14	M14	M16	M20	M24	M24	M24
Ø T ₁			359	444	535	691	860	955	1075	1220	1345	1595	1670
U ₁			11	11	16	20	21	21	29,5	29,5	41	43,5	43,5
W			M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	M18	-
Ø Y			105	133	170	215	268	268	355	380	410	488	-
Qtd (w)			2 x 180™	2 x 180™	2 x 180™	2 x 180™	2 x 180™	4 x 90™	2 x 180™	4 x 90™	2 x 180™	2 x 180™	-
Z			17	22	28	36	42,5	51	55	62,5	71	78	86
Ta ₁ Ta ₂	Nm		6,6	11	27,5	54	95	149	230	230	450	780	780
			6	10	25	49	135	135	210	410	710	710	710

(*) Espaço necessário para a instalação.